



new **SLASH**-systeem

Douchesysteem met geïntegreerd (hydraulisch) sluitmechanisme

Shower system with integrated door closer
Système cabine de douche avec ferme-porte intégré
Duschtürsystem mit integriertem Türschließer

A brand of Colcom Group[®]
colcom[®]
Oildynamic Hinges

Worldwide distributor
minusco[®]
Glass Oriented Network

new SLASH-systeem

Hydraulisch systeem voor douchecabine

Système hydraulique pour cabine de douche

SLASH is het eerste systeem voor douchecabines met pivoterende deur en een ingebouwd hydraulisch systeem voor het automatisch sluiten van de deur. Het douchesysteem bestaat enkel uit een bovenlijst en een onderspil, waardoor het een ruime keuze aan installatiemogelijkheden biedt. Het ingebouwde hydraulische systeem met ruimtebesparend scharnier zorgt tegelijkertijd voor een zeer wijde opening en een beperkte buitenafmeting.

DE VOORDELEN VAN HET NIEUWE SLASH-SYSTEEM:

- Zelfs zonder het gebruik van afdichtingen wordt een waterdichte installatie verzekerd.
- De ruimte tussen de bovenlijst en de deurbeglazing is tot het absolute minimum beperkt.
- Geschikt voor de installatie van deuren tot 1800 mm breed, met een openingsruimte tussen 500 en 900 mm en een glasdikte van 8 tot 10 mm.
- De deur sluit automatisch, op een zachte en gecontroleerde wijze, voor een maximale functionaliteit en veiligheid.
- Het systeem bevat een nieuw basisprofiel, leverbaar in twee lengtes, nl. 1300 en 1800 mm, dat aanbevolen wordt wanneer men niet in de douchebak kan of wil boren. Dit nieuwe basisprofiel zorgt voor een extra waterdichte afsluiting.
- Het profiel wordt optioneel aangeboden naast de standaard vloerbevestigingsplaat, waarbij er in de douchebak geboord moet worden.

SLASH combineert functionaliteit met een pure, esthetische look en een eenvoudig design voor een veelzijdige douchecabine tegen een betaalbare prijs

Configuraties douchecabines - Configurations cabines de douche



SLASH est le premier système pour cabines de douche à ouverture pivotante et système hydraulique incorporé permettant la fermeture automatique de la porte. La porte à un battant à bâti supérieur et axe inférieur permet de réaliser de multiples solutions pour les cabines de douche. Le système hydraulique interne avec charnière compacte assure un passage confortable d'entrée dans la douche et un encombrement extérieur réduit.

LES AVANTAGES DU NOUVEAU SLASH:

- Même monté sans joints d'étanchéité, il assure une excellente fermeture étanche à l'eau.
- L'espace entre la barre supérieure et le vitrage de la porte a été supprimé.
- Il permet d'installer des portes de jusqu'à 1800 mm de large. L'amplitude varie de 500 à 900 mm, avec des épaisseurs de verre de 8-10 mm.
- La porte se ferme automatiquement, doucement et de manière contrôlée, pour un maximum de fonctionnalité et de sécurité.
- Le kit comprend le nouveau profilé de sol, disponible en deux longueurs, (1300 et 1800 mm), conseillé dans les situations où l'on ne peut pas - ou l'on ne veut pas - percer le receveur de douche. Le nouveau profilé constitue une garantie supplémentaire d'étanchéité.
- Il offre la possibilité de choisir, en option, la platine de fixation au sol standard avec perçage du receveur de douche.

SLASH allie à la fonctionnalité une ligne esthétique nette et minimale, un design essentiel pour une cabine de douche versatile à un prix accessible.



Nieuw basisprofiel leverbaar in twee lengtes, nl. 1300 en 1800 mm, aanbevolen wanneer men niet in de douchebak kan of wil boren.

Le nouveau profilé de sol, disponible en deux longueurs, l=1300 et 1800 mm conseillé dans les situations où l'on ne peut pas - ou l'on ne veut pas - percer le receveur de douche.

Vloerbevestigingsplaat waarbij er in de douchebak geboord moet worden.

Platine de fixation au sol avec perçage du receveur de douche.



EN

new SLASH system

Shower system with integrated door closer

Slash is the first shower enclosure system which combines a pivot door with an integrated hydraulic self-closing system.

The complete system consists of an upper bar and a bottom pivot hinge only, it allows a wide range of different installation possibilities.

The integrated space-saving hydraulic system facilitates a wide and easy shower entrance.

BENEFITS OF THE NEW SLASH:

- The system can be fitted without sealing strips still ensuring a watertight installation.
- The space between the header kit and the door is reduced to an absolute minimum.
- Slash allows the installation of single doors up to 1800 mm with an opening entrance between 500 and 900 mm utilizing 8 or 10 mm of glass thickness.
- The door closes automatically in a gentle and controlled way, providing maximum functionality and safety.
- The kit contains a new threshold profile available in two lengths = 1300 and 1800 mm recommended for use without the necessity of drilling through the shower tray. The threshold creates a watertight barrier in shower enclosures.
- The threshold is offered as an option besides the standard bottom pivot plate.

SLASH combines functionality, aesthetics and essential design for a versatile shower door at an affordable price.

New threshold profile available in two lengths = 1300 and 1800 mm recommended for those who cannot or don't want to drill the shower tray. The new profile is an additional sealing warranty.

Ground pivot plate with drilled shower tray

DE

Das neue SLASH System

Duschtürsystem mit integriertem Türschließer

SLASH ist das erste System für Duschen mit Schwenköffnung und integriertem Hydrauliksystem, das die Selbstschließung der Duschtür ermöglicht. Die Drehtür verfügt nur über einen Mechanismus im oberen Rahmen und einen unteren Drehzapfen, die verschiedene Installationsmöglichkeiten der Dusche erlauben. Das integrierte Hydrauliksystem mit raumsparenden Beschlägen, ermöglicht eine breite Öffnung zur Dusche, gleichzeitig wird der externe Bereich nicht eingeschränkt.

DIE VORTEILE DES NEUEN SLASH SYSTEMS:

- Das System kann auch ohne Dichtprofile eingebaut werden und bietet dennoch optimale Wasserdichtigkeit.
- Der Raum zwischen dem Rahmen und dem Glas wurde minimiert.
- Es besteht die Möglichkeit Türen mit einer Breite bis 1800mm einzubauen. Der Versatz kann von 500 bis 900mm eingesetzt werden, mit einer Glasdicke von 8 und 10mm.
- Die Tür schließt sich automatisch, sanft und kontrolliert und garantiert somit maximale Funktionalität und Sicherheit.
- Das Kit beinhaltet das neue Bodenprofil, das in den Längen l=1300 bis 1800mm verfügbar ist empfohlen bei einem Einbau wenn keine Bohrung in der Duschwanne möglich oder erwünscht ist. Das neue Profil bietet einen zusätzlichen Dichtungsschutz.
- Es bietet die Möglichkeit alternativ eine Bodenbefestigungsplatte einzusetzen mit einer Bohrung in der Duschwanne

Durch seine schlanke Linie und dem minimalistischem Design, vereint SLASH Funktionalität mit Ästhetik, für eine Glasdusche zu einem attraktiven Preis.

Neues Bodenprofil, das in den Längen l=1300 bis 1800mm verfügbar ist empfohlen bei einem Einbau wenn keine Bohrung in der Duschwanne möglich oder erwünscht ist.

Bodenbefestigungsplatte mit Bohrung in der Duschwanne



MINUSCO NEDERLAND / PAYS-BAS

Industrieweg 28
 NL 3133 EE Vlaardingen
 tel. +31 - 10 445 10 69
 fax +31 - 10 445 10 72
 info-nl@minusco-benelux.com

MINUSCO BELGIË / BELGIQUE

Schemkensstraat 1
 3583 Paal-Beringen
 tel. +32 - 11 27 88 30
 fax +32 - 11 27 88 39
 info-be@minusco-benelux.com

www.minusco-benelux.com

